

gorenje



Dunstabzugshaube 735476 WHI649EXBG

USP :

Anzahl der Leistungsstufen	3
Anzahl der Beleuchtung	1
Beleuchtungsart	LED-Streifen
Beleuchtung	On/Off Licht
Anzahl Fettfilter	1
Filtermaterial	waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
Aktivkohlefilter Nr.	808996
Umluftset-Nr.	735631
Geruchsfilter	Kohlefilter (Sonderzubehör)
Abluftleistung Stufe 1	367 m³/h
Abluftleistung Stufe 2	447 m³/h
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb	608 m³/h
Betriebsgeräusch/Stufe I	53 dB(A)re 1 pW
Geräuschpegel max.	63 dB(A)re 1 pW

Grundinformation :

Produktgruppe	Dunstabzugshaube
Dekorfähig	N/A
Bauform	Standgerät
Warenzeichen	Gorenje
Produktbezeichnung/-familie	Dunstabzugshaube
Internationale Bestellbezeichnung	WHI649EXBG
Artikelnummer	735476
EAN-Bezeichnung	3838782389566
Farbe des Gehäuses	Silberfarbe
Gehäusematerial	Painted steel/glass
Farbe des dekorativen Kamins	Nichtrostendes Blech Farbe
Material des dekorativen Kamins	Edelstahl
Typ der Dunstabzugshaube	Kaminesse
Bauart	Wandmontage
Lage des Motors	Motor im Gehäuse
Luftführung	Umrüstbar
Anschlusswert (W)	183 W
Stromaufnahme (A)	10 A
Spannung (V)	220-240 V
Frequenz (Hz)	50 Hz
Zulassungsbescheinigungen	CE
Länge des Anschlusskabels (cm)	100 cm
Steckertyp	Euro
Höhe des Dekorkamins (mm)	575/705
Höhe des Produktes ohne Dekorkamin (mm)	380 mm
Nettogewicht (kg)	12,5 Kg
Bruttomasse (kg)	15,8 Kg
Produktbreite	600 mm
Produkthöhe	380 mm
Produkttiefe	335 mm
Breite des verpackten Produktes	695 mm
Höhe des verpackten Produktes	550 mm
Tiefe des verpackten Produktes	400 mm
Abluft	Yes

Features :

Externes Informationssystem	N/A
Produktbeschreibung kurz	NB60E-L15B7-WHI649EXBG - ESSENTIAL LINE
Art der Steuerung	Elektronisch
Typ der Handbedienungseinheit	Touch control
Anzahl der Motoren	1
Motorleistung (W)	180 W
Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensivstufe	No
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m3/h)	608 m³/h

Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m ³ /h)	374 m ³ /h
Beleuchtungseinstellung	Ein/Aus
Anzahl der Lampen	1
Art der Lampen	LED
Gesamtleistung der Lampen (W)	3 W
Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW)	63 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)	150
Rückstauklappe	Yes
Material des Fettfilters	Aluminium waschbar
Geruchsfilter	No

Energielabelinformation/ Funktion :

Luftstrom (Intensiv- oder Schnellaufstufe) (m ³ /h),	N/A
Luftstrom (max. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	608 m ³ /h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit) (m ³ /h),	367 m ³ /h
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/leto)	59,2 kWh/year
Energieeffizienzklasse	B
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Nennleistung des Beleuchtungssystems (lux/Watt)	A
Schalleistungspegel mit Boost mit BOOST POSITION DB (A) RE 1 PW	N/A
Schalleistungspegel (max.) (db)	63 dB
Schalleistungspegel (min.) (db)	53 dB
Max. Luftmenge	608 m ³ /h
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	66,8 %
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC)	23,5
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC)	80,9 %
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC)	42,7
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC)	N/A
Energieverbrauch im Standby-Modus - neu (2010/30/EC)	0,63 Watt
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EC)	0.48

