



# BOSCH



Bosch  
WTA73200  
Wäschetrockner

Vorgänger:  
WTA74200

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:  
4242002937977

Vertriebsprogramm:  
DLN

**Serie | 4**  
**WTA73200**  
**Abluft-Wäschetrockner**

- Leistung und Verbrauch**
- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 7 kg Baumwollwäsche
  - Trocknerart: Ablufttrockner
  - Energieeffizienzklasse: C
  - Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen
  - Energieverbrauch von 504.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
  - Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 4.1 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 2.4 kWh
  - Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.5 W
  - Dauer des unausgeschalteten Zustands: NO\_FEATURE
  - Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
  - Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 101 min.
  - Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 130 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 80 min.
  - Schalleistungspegel: 65 dB (A) re 1 pW

- Programme**
- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, ExtraKurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche

- Optionen**
- Knitterschutz 120 min am Programmende
  - TouchControl-Tasten: Schonrocknen, Knitterschutz, Endezeitvorwahl, Programmdauer, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl

- Komfort und Sicherheit**
- AutoDry: feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
  - Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
  - LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
  - Sensitive Drying System: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign
  - AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
  - Abluftschlauch
  - Kindersicherung
  - Signal am Programmende
  - Kunststofftür, weiß

### Zubehör

### Sonderzubehör

- WMZ20500 Podest mit Auszug
- WTZ1130 Abluftschlauch
- WTZ11311 Verbindungssatz

### Technische Daten

**Ausstattungsmerkmale**

Bauform : Freistehend  
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
Türanschlag : Rechts  
Länge Anschlusskabel (cm) : 145,0  
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 842  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 842 x 598 x 601  
Nettogewicht (kg) : 33,0  
EAN-Nummer : 4242002937977

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**

Anschlusswert (W) : 2000  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Beladungsmenge in kg : 7,0  
Standard-Baumwollprogramm : Baumwolle schranktrocken  
Energie-Effizienz-Klasse : C  
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (kWh) : 4,10  
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (min) : 130  
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (kWh) : 2,40  
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (min) : 80  
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch (kWh) : 504,0  
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (min) : 101  
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 0  
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 0  
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 0

### Verfügbare Farbvarianten