

Kondenstrockner WTK 14312 W

Amica
for living



- 8 kg Fassungsvermögen
- LED Display, grün
- Innenbeleuchtung LED
- 12 Programme
- Startzeitvorwahl, 1 - 24 h
- Drehwähler für Programme
- Trommelreversierfunktion
- Knitterschutzphase nach Programmende
- Programmablaufanzeige
- Trommel verzinkt
- Kindersicherung
- Filtersättigungsanzeige
- Anzeige: Kondenswasser voll

Technische Daten*

- Referenzprogramm: 140 Min.
- Energieeffizienzklasse: B
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 561,0 kWh
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 4,76 kWh, bei Teilbefüllung 2,56 kWh
- Lautstärke: 69 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845,0 x 595,0 x 615,0 mm
- Anschlusswert: 2,70 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht: 43,0 kg

EAN 5906006402273

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WTK 14312 W
Bauart	Kondenstrockner

Leistung	
Nennkapazität (kg) bei Standardprogramm 1)	8
Effizienzklasse Energie (A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz))	B
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ²⁾	561,0
Referenzprogramm	Baumwolle Standard
Energieverbrauch bei voller Befüllung (kWh)	4,76
Energieverbrauch bei Teil-Befüllung (kWh)	2,56
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	-
Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	1
Programmdauer bei voller Befüllung (Min.)	140
Kondensations-Effizienzklasse	B
Luftschallemission dB(A) re 1 pW	69

Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Schontrommel (l) / Material	105,0 / verzinkt
Trommelreversierung	•
Display	•
Programmablauf-Anzeige / Signal Programmende	• / •
Startzeitvorwahl in h	1 - 24
Restzeitanzeige	-
Signal bei vollem Kondenswasserbehälter	•
LED-Innenbeleuchtung	1
Kindersicherung	•
Türanschlag	rechts

Programme / Zusatzfunktionen	
Anzahl Programme	12
Bedienung Programmwahl	Drehwähler
Programme	Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Bügeltrocken, Baumwolle, Mangelfeucht, Synthetik Extratrocken, Synthetik Schranktrocken, Synthetik Mangelfeucht, Lüften, Kurz, Trocknen 20 Min., Trocknen 30 Min., Feines
Zusatztasten	-
Display LED	•
LED Dioden	grün

Technische Daten*	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Kabellänge mit Schukostecker (cm) / Abluftschlauch (cm)	150 / -
Gerätemaße H x B x T (mm)	845,0 x 595,0 x 615,0
Anschlusswert (W) / Spannung (V)	2,70 / 220-240
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	43,0 / 47,0
Transportmaße HxBxT (mm)	880 x 665 x 680
EAN	5906006402273

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

1) In kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.

2) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

3) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.