

Wärmepumpentrockner WTP 14322 W

Amica
for living



Classic Line Design

- 8 kg Fassungsvermögen
- LED Display, grün
- Innenbeleuchtung LED
- 12 Programme
- Startzeitvorwahl, 1 - 24 h
- Drehwähler für Programme
- Trommelreversierfunktion
- Knitterschutzphase nach Programmende
- Programmablaufanzeige
- Restzeitanzeige
- Trommel verzinkt
- Kindersicherung

Technische Daten*

- Referenzprogramm: 198 Min.
- Energieeffizienzklasse: A++
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 235,8 kWh
- Energieverbrauch: pro Trocknungszyklus bei voller Befüllung 1,98 kWh, bei Teilbefüllung 1,08 kWh
- Lautstärke: 69 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845,0 x 595,0 x 622,0 mm
- Anschlusswert: 0,65 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht: 52,0 kg

EAN 4040729143226

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WTP 14322 W
Bauart	Wärmepumpentrockner

Leistung

Nennkapazität (kg) bei Standardprogramm 1)	8
Effizienzklasse Energie (A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz))	A++
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ²⁾	235,8
Referenzprogramm	Baumwolle Standard
Energieverbrauch bei voller Befüllung (kWh)	1,98
Energieverbrauch bei Teil-Befüllung (kWh)	1,08
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	-
Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	1
Programmdauer bei voller Befüllung (Min.)	198
Kondensations-Effizienzklasse	B
Luftschallemission dB(A) re 1 pW	69

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Schontrommel (I) / Material	105,0 / verzinkt
Trommelreversierung	•
Display	•
Programmablauf-Anzeige / Signal Programmende	• / •
Startzeitvorwahl in h	1 - 24
Restzeitanzeige	•
Signal bei vollem Kondenswasserbehälter	-
LED-Innenbeleuchtung	1
Kindersicherung	•
Türanschlag	rechts

Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	12
Bedienung Programmwahl	Drehwähler
Programme	Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Schrantrocken, Baumwolle Bügeltrocken, Pflegeleicht Extratrocken, Pflegeleicht Schrantrocken, Pflegeleicht Bügeltrocken, Lüften, Sport, Mix, Wolle, Seide, Zeitprogramm
Zusatztasten	Zeitvorwahl, Zeit, Start/Pause, Ein/aus, Knitterschutz, Summer
Display LED	•
LED Dioden	grün

Technische Daten*

Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Kabellänge mit Schukostecker (cm) / Abluftschlauch (cm)	150 / -
Gerätemaße H x B x T (mm)	845,0 x 595,0 x 622,0
Anschlusswert (W) / Spannung (V)	0,65 / 220-240
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	52,0 / 55,0
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 690 x 680
EAN	4040729143226

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012.

1) In kg Baumwollwäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.

2) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

3) Auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.