

ZH551

Miracast Wireless Full HD-Laserprojektor

Full HD
1080p

LASER

Eco+



- **Heller Full HD DuraCore Laserprojektor - 5600 Lumen und IP6X zertifiziert**
- **Kompakt für einfache Installation - 1,6facher Zoom, 360-Grad- und Hochformatprojektion**
- **Optoma Management Suite (OMSC)™ - Verwalten und steuern Sie Ihr Gerät mit Echtzeit-Überwachung und reduzieren Sie die Ausfallzeiten, um Betriebskosten zu senken.**
- **Wireless Display - Mübelloses Teilen von Inhalten dank integrierter drahtloser Miracast-Bildschirmfreigabe mit Mirroring-Support für iOS-/macOS-Geräte**

Der ZH551 ist ein kompakter DuraCore-Laserprojektor, der für nahtlose

Zusammenarbeit und mübelloses Management entwickelt wurde. Er ermöglicht kabellose Präsentationen und die gemeinsame Nutzung von Inhalten mit Miracast und rationalisiert Ihre Abläufe mit der Unterstützung der Optoma Management Suite (OMSC)™ zur Fernüberwachung und -steuerung Ihrer Geräte.

Durch die Kombination von leistungsstarker Performance, kabelloser Technologie und flexibler Installation ist der ZH551 perfekt für



Specifications

EAN: 5055387669062 , Colour: White

UPC: 796435 44 813 4, Colour: White

Display/Bild

Display Technologie	DLP®
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	5.600Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3;16:9
Keystone Korrektur - horizontal	30°
Keystone Korrektur - vertikal	30°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale



Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	1.4:1 ~ 2.24:1
Projektionsabstand (m)	1m - 9.3m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens Shift	Vertikal +15%
Native Offset	118%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information

Anschluss

Anschlüsse	Ansschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x VGA Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger
------------	--

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	30dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	Refer to User Manual OSD tree
3D Kompatibilität	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung 2x AAA-Batterien EZC-USB WLAN Dongle Grundlegende Bedienungsanleitung

Stromverbrauch

Stromversorgung	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	155W
Stromverbrauch (max)	245W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	274 x 216 x 108
Gross weight	4.3 kg
Net weight	2.9 kg