

Produktdatenblatt



Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 2-28 F

Top Performance mit intelligentem KickBack Control

Die wichtigsten Daten

Nennaufnahmeleistung	880 W
Schlagenergie	3,2 J
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm



Bestellnummer: 0 611 267 600

ab EUR 279,00*

> zum Produkt

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	880 W	
Schlagenergie	3,2 J	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 min-1	
Nenndrehzahl	0 – 900 min-1	
Gewicht	3,1 kg	
Länge	402 mm	
Höhe	216 mm	
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Bohrbereich		
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm	
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	8 – 16 mm	
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	68 mm	
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm	
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm	
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm	

Geräusch-/Vibrationsinformation

Meißeln	
Schwingungsemissionswert ah	11.0 m/s²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²
Hammerbohren in Beton	
Schwingungsemissionswert ah	11.0 m/s²
Unsicherheit K	1.5 m/s²



Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung
- Erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC), um das Verletzungsrisiko zu minimieren
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
- Magnesium Getriebegehäuse für verbesserte Robustheit
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf





























Preise / Lieferumfang

Bestellnummer	0 611 267 601	0 611 267 600
Handwerkerkoffer	-	✓
L-BOXX 136 Größe 2 1 600 A00 1RR	√	-
L-BOXX-Einlage	✓	-
Maschinentuch	✓	✓
Schnellwechselbohrfutter 2 608 572 212	✓	✓
Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010	√	✓
Wechselfutter SDS-plus 2 608 572 213	✓	✓
Zusatzhandgriff 2 602 025 141	√	✓
Preis (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.)	EUR 299,00	EUR 279,00