



Produktdatenblatt



Schlagbohrmaschine

GSB 162-2 RE

Stark bei jeder Anwendung – sogar beim Diamanttrockenbohren

Die wichtigsten Daten

Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Bohr-Ø Mauerwerk	162 / 68 mm
Bohr-Ø Holz	50 / 30 mm



Bestellnummer: 0 601 18B 000

EUR 529,00*[> zum Produkt](#)** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.*

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 750 / 2.550 min ⁻¹
Abgabeleistung	840 W
Gewicht	4,8 kg
Nennndrehzahl	0 – 555 / 1.890 min ⁻¹
Drehmoment (weicher Schraubfall)	50,0 / 14,5 Nm
Nennndrehmoment	17,0 / 5,0 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde	5/8" – 16 UN
Bohrfuttermessbereich, min./max.	3 – 16 mm
Länge	452,0 mm
Höhe	176,0 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl	0 – 12.750 / 43.350 min ⁻¹
Bohrbereich	
Bohr-Ø Beton	82 / 68 mm
Bohr-Ø Holz	50 / 30 mm
Bohr-Ø Stahl	20 / 14 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	162 / 68 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Bohren in Metall	
Schwingungsemissionswert ah	6.9 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²
Schlagbohren in Beton	
Schwingungsemissionswert ah	15.6 m/s ²
Unsicherheit K	3.8 m/s ²
Schrauben	
Schwingungsemissionswert ah	0.9 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²
Gewindeschneiden	
Schwingungsemissionswert ah	0.9 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie****Vorteile:**

- Sehr hohes Drehmoment für kraftintensive Anwendungen
- Bosch-Hochleistungsmotor (1.500 W) mit hoher Überlastkapazität für härteste Anwendungen
- Optimierte Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm
- Überlastkupplung mit ca. 50 Nm Drehmoment
- Wiederanlaufschutz verhindert selbständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
- Robuster Zusatzhandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine

**Preise / Lieferumfang**

Bestellnummer	0 601 18B 000
Handwerkerkoffer	✓
Tiefenanschlag (ET-Nr. 2 600 460 045)	✓
Zahnkranzbohrfutter 16 mm 1 608 571 057	✓
Zusatzhandgriff 2 608 025 205	✓
Preis (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.)	EUR 529,00