Produktdatenblatt

Winkelschleifer

GWS 17-125 CIE

Maximale Produktivität und bester Anwenderschutz

Die wichtigsten Daten

Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min-1
Scheiben-Ø	125 mm

Bestellnummer: 0 601 79H 002

ab EUR 209,00*

> zum Produkt

** Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.*

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min-1
Abgabeleistung	1.010 W
Schleifspindelgewinde	M 14
Scheiben-Ø	125 mm
Gummischleifteller, Ø	125 mm
Topfbürste, Ø	75 mm
Länge	311 mm
Höhe	103 mm
Gewicht	2,4 kg
Schalter	2-Wege

Geräusch-/Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen)	
Schwingungsemissionswert ah	6.0 m/s²
Unsicherheit K	1.5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt	
Schwingungsemissionswert ah	4.0 m/s²
Unsicherheit K	1.5 m/s²

Vorteile:

- Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.700-Watt-Motor mit Constant-Electronic
- Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien

Preise / Lieferumfang

Bestellnummer	0 601 79H 008	0 601 79H 003	0 601 79H 002	0 601 79H 006
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät 1 600 A00 2WK	✓	-	-	-
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	✓	✓	✓	✓
Handwerkerkoffer 1 605 438 182	-	✓	-	-
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	-	-	-
Schnellspannmutter SDS 1 603 340 031	-	-	-	✓
Schutzhaube 1 605 510 365	✓	✓	✓	✓
Spannmutter 1 603 340 040	✓	✓	✓	-
Zusatzhandgriff Vibration Control 2 602 025 171	✓	✓	✓	✓
Zweilochschlüssel 1 607 950 043	✓	✓	✓	-
Preis (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.)	**EUR 229,00**	**EUR 219,00**	**EUR 209,00**	**EUR 219,00**