

# Wandleuchte

OUT-02 & OUT-02-U

## LED-Außenleuchte mit:

- integrierter Zeitschaltuhr
- integrierter Astro-Funktion
- integrierter Wochen-Zeitschaltuhr
- dimmbarer LED
- Tunable White / Dim-To-Warm
- Lichtfarbe zwischen 2.200° - 4.000° K einstellbar

Die Leuchte ist wahlweise mit 2 integrierten Steckdosen (16A) erhältlich, die getrennt von der Beleuchtung schaltbar sind.

1.000  
Useful lm  
∠ 120°

IP44



2.200-  
4.000 K

90°



### Lichtdaten

Lichtstrom	1.000 lm (Effektiv) 1.100 lm (Gesamt)
Tunable White	2.200-4.000 K
Abstrahlwinkel	95°
Dimmstufe	0,1-100 %
Ra	94
SDCM	3
L70/B50	100.000 h OUT-02: Ta 50 °C OUT-02-U: Ta 35 °C
Lichtquelle	LED (Leuchtmittelwechsel unmöglich)

### Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Klasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Schutz	Übertemperatur-Software
Zulässige Umgebungstemperatur	OUT-02: -25 bis +50 °C OUT-02-U: -25 bis +35 °C
Backup-Batterie für die Uhr	Bis zu 7 Tage Reserve
Maximaler Stromverbrauch	13 W
Energieeffizienzklasse	F
Netzspannung	230 V~ 50 Hz
Leistungsfaktor (PF)	0,87
Standby-Leistung	Pno: N/A Psb, Pnet: 0,18 W
Maximaler Bypass-Strom	16 A
Kabelquerschnitt	0,75-2,5 mm <sup>2</sup>
Korrosionsschutzklasse	C4 (10+ Jahre)
OUT-02-U	Max. Belastung der beiden Steckdosen zusammen: 16 A

### Funk

2,4 GHz-Netz  
Bluetooth®  
<10 dBm

Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.



### Artikelübersicht\*

OUT-02-W	Weiß (RAL 9003)
OUT-02-G	Grau (RAL 7042)
OUT-02-B	Schwartz (RAL 7021)
OUT-02-U-W	Weiß (RAL 9003)
OUT-02-U-G	Grau (RAL 7042)
OUT-02-U-B	Schwartz (RAL 7021)

\*Das Produktsortiment kann in verschiedenen Ländern variieren. Kontaktieren Sie Plejd für weitere Informationen.