

DIGITUS 10" Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 4-fach Schutzkontaktsteckdose

DN-95418

EAN 4016032474777



1U-Aluminium-PDU, 254 mm (10") Rack-Montage, 4x Schuko-Steckdose, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

Die 4-fach Steckdosenleiste von DIGITUS® ist die perfekte Lösung für Ihren 10"-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert, bieten die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 10"-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung im 10" Bereich

- 4 x Schutzkontaktsteckdosen
- Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht
- Netzzuleitung: 2 m mit Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4)
- Stromversorgung: 250 VAC, 50/60Hz, 16 A, 4.000 W

- Erdung am Aluminiumprofil
- Gehäuse: Aluminiumprofil
- Material: Aluminium & Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Abmessungen (L x B x H): 254 x 45 x 45 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 254 mm (10")
- Strom: 16 A
- Eingangsstecker: Schuko CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Ausgänge: Schuko CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Leistung: 3,6 kVA
- Spannung: 230 V

Lieferumfang

- 1 x 10" Steckdosenleiste, 4-fach Schutzkontaktsteckdose
- 2 x Winkelprofile für die Schrankmontage

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	7,00	30,00	52,00	48,50	75.660,00
Innen-VPE	1	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,70	9,70	51,00	5,80	2.869,26
Netto einzeln ohne VP	1	0,64	9,70	51,00	5,80	2.869,26

Weitere Anwendungsbilder:



