


## CDS-A/T

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 RK39500010040      4015120010040



### Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Dämmerungsschalter
Produktinweis	Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts.
Benutzerschnittstelle	Einstellregler/Potentiometer
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 114 mm x Breite 80 mm x Höhe/Tiefe 51 mm
Gewicht	218 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

### Produktbeschreibung

- Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen
- Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schalmöglichkeiten
- Potenzialfreier Relaiskontakt
- Einstellung des Lichtwertes von außen

### Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Integrierte Zeitschaltuhr

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,2 W
SENSORIK	
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	5 - 300 lx
KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)	
Anzahl Lichtkanäle	1
Anzahl HLK-Kanäle	0
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"	60 Sek.
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"	60 Sek.
Integrierte Zeitschaltuhr	✓
Kanal	<b>C1</b> Beleuchtung
Funktion	Schalten
Schaltleistung	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 690 VA/3 A (cos phi = 0,5) 12/24 V =/5 A, potenzialfreier Relaiskontakt 350 W LED
Schaltkontakt	Schließer / potenzialfrei

### Werkseinstellungen

## CDS-A/T

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 RK39500010040      4015120010040


### ALLGEMEIN

Sensitivität	100 %
--------------	-------


### KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

Kanal	<b>C1</b>
Betriebsmodus	Dämmerungsschalter
Helligkeitssollwert / Schaltschwelle	30 lx

### Maßzeichnung



### Schaltplan



### Ausführliche Produktbeschreibung

- Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen
- Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schalmöglichkeiten
- Potenzialfreier Relaiskontakt
- Einstellung des Lichtwertes von außen
- LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei)
- Ein- und Ausschaltverzögerung
- Doppelte Leitungseinführung von unten oder durch die Rückwand des Gehäuses möglich
- Großer Anschlussraum
- Für Wand- und Inneneckmontage geeignet
- Unverlierbare Edelstahlschrauben
- Gehäuse aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polycarbonat