HID-PrimaVision Xtreme für CPO Lampen - Leuchteneinbau

HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V

HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Lampentyp	CPO
Lampenanzahl	1 Stück/Einheit
Für den Einsatz im Außenbereich geeignet	Yes
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	5
Voreingestellter Lampentyp	CPO140
Automatischer Neustart	Ja

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	208-240-277 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Minimale Netzspannung Betrieb (min.)	172 V
Betriebsfrequenz (Nom)	0.40 kHz
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0,99

Zündungsspannung (max.)	5 kV
Zündungsausschaltzeit (Nom)	20 min
Leistung mit Netzspannung (AC)	188-305V
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	160-305V
Ableitstrom (max.)	0,7 mA
Ausgangsspannungsspitze (max.)	250 V
Einschaltstromweite	0,47 ms
Toleranz Lampenleistung	-3%/+3%
Eingangsstrom (Nom)	0.75 A
Einschaltstrom (max.)	52 A
Effizienzbereich bei voller Last [%]	91,06 %

HID-PrimaVision Xtreme für CPO Lampen - Leuchteneinbau

Verdrahtung	
Kabelkapazität Ausgangskabel Sekundärseite (Nom)	1000 pF
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m
Abisolierlänge	10.0-11.0 mm
Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt	0.50-2.50 mm²
Anschlusstyp	WAGO series 804

Systemeigenschaften	
Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	140 W
Lampen-Nennleistung für CPO	140 W
Systemleistung für CPO	153 W
Lampenleistung für CPO	140 W
Energieverlust für CPO	13 W
Energieverlust für CPO beim Dimmen	7 W

Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	55 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-30 °C
Lagertemperatur (max)	55 °C
Lagertemperatur (min)	-30 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
T-Gehäuse-Ausschalten (min.)	92 °C

Dimmen	
Programmierbare Lampeneinstellungen	None
Voreingestellte integrierte Steuerungen	None
Optionen für programmierbares Dimmen	None
Spannungsfestigkeit	Ja (Einfach isoliert)
Dimmbereich	-

Mechanische Kenndaten	
Gehäuse	Q

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL kV
Leuchten-Schutzart (IP)	34
Aktiver Temperaturschutz	Yes
EMV 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
EMV 30 MHz ... 1000 MHz	CISPR15 Edition 7.2
Sicherheitsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.]
Qualitätsstandard	ISO 9000:2000
Umweltnorm	ISO 14001
Oberschwingungen	IEC 61000-3-2
Vibrationsstandard	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Erschütterungsstandard	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Luftfeuchtigkeitsstandard	EN 61347-2-12 clause 11
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat
Brumm- und Geräuschpegel	< 30 dB(A)

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829124147800
Bestell-Produktname	HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V
EAN/UPC - Produkt	8718291241478
Bestellcode	24147800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	913700685666
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,820 kg

Abmessungsskizzen



HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

HID-PrimaVision Xtreme für CPO Lampen - Leuchteneinbau

© 2022 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.