

**Produktbeschreibung**

Cat.6A iso-Patchkabel, verriegelbar, geschirmt, S/FTP, LSHF, 5,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)

- geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- 2x RJ45-Stecker
- S/FTP-Ausführung
- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten
- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA
- Mantelmaterial: LSOH, FRNC
- angespritzter Knickschutz
- Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm
- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- DIN EN 50173-1

Merkmale

Allgemein	
Ausführung	Stecker/Stecker
geschirmt	Ja
Klassifikation	Cat.6A iso
PoweroverEthernet	Ja
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85444210
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921663028
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	5.000
Nettogewicht Stück kg	0,203
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,201
VPE Abmessung Breite mm	255
VPE Abmessung Höhe mm	180
VPE Abmessung Tiefe mm	25

Referenzen

Ähnlicher Artikel	21500050, 21500350, 21500450, 21500550, 21500650
Zubehörartikel	136104030, 136104070, 136112030, 136112070, 13900304, 39200011

