Datenblatt



LED Band- 5m 12x4,5mm 60xSMD5050/m

Artikel-Nr.: 30829

5 m langer LED Stripe mit 60 LED Epistar 5050, dimmbar, hohe Farbwiedergabe, besonders hohe Schutzart 69K, trennbar alle 10 cm, maximale Umgebungstemperatur 45°C, maximale Länge: 1...

Energieeffizienzklasse: enthält fest eingebaute LED-Lampen der

EEK G

Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >25000 Zündzeit/Startzeit (s): <0,5 Lichtstromerhalt: 80

SDCM: 5



| Ausführung: | Band |
|------------------------------------|---------------------------|
| Montageart: | Aufbau/Einbau |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 60 |
| Lichtstrom je Meter: | 840 lm |
| Spannungsart: | DC |
| Lampenspannung: | 2325 V |
| Ausstrahlungswinkel: | 120 ° |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Schutzart (IP): | sonstige |
| Max. Systemleistung: | 55 W |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 55005500 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Breite: | 12 mm |
| Höhe/Tiefe: | 4.5 mm |
| Länge: | 5000 mm |
| Kleinster Biegeradius: | 30 mm |
| Länge der einzelnen Abschnitte: | 100 mm |
| Mit Endstück: | nein |
| Mit Anschlussset: | nein |
| Mit Schutzabdeckung: | nein |
| Selbstklebend: | ja |
| Art der Verdrahtung: | mit Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussart: | sonstige |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 05:29:16



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

