

## LED Reflektorform Filament R50 x65mm dimmbar

Artikel-Nr.: 31831

innen hohle Form mit doppelwandigem Glas, durch Einbettung einer speziellen Filament Technik im unteren Rand entsteht ein einzigartiger Eindruck von schwebendem Licht

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5



|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Nennspannung:                                  | 220...240 V      |
| Leistungsfaktor:                               | 0.8              |
| Lampenleistung:                                | 4...4 W          |
| Spannungsart:                                  | AC               |
| Lichtstrom:                                    | 150...150 lm     |
| Lampenlichtausbeute:                           | 37 lm/W          |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 90-100           |
| Lampenform:                                    | Reflektor        |
| Filamentlampe:                                 | ja               |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | klar             |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | warmweiß <3300 K |
| Sockel:                                        | E27              |
| Farbe:                                         | weiß             |
| Farbtemperatur:                                | 1900...1900 K    |
| Gehäusefarbe:                                  | farblos          |
| Ausstrahlungswinkel:                           | 330...330 °      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):               | SDCM5            |
| Dimmbar:                                       | ja               |
| Durchmesser:                                   | 50 mm            |
| Länge:                                         | 65 mm            |
| Lampenbezeichnung:                             | sonstige         |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                | 100000           |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh            |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 20000 h          |
| Fernbedienung möglich:                         | nein             |
| Mit Fernbedienung:                             | nein             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:     | sonstige         |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 05:42:35



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de