

## LED Panel 620x620x10mm Einbau 600x600mm

Artikel-Nr.: 32647

LED Einbau-Panel mit speziellen Leuchtdioden, Diffusor und Reflektor, inkl. Netzteil. Auch als Aufbaupanel oder Pendelleuchte einsetzbar, entsprechendes Zubehör separat erhältlich.

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK E  
Quecksilbergehalt (mg): 0



|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Geeignet für Wandmontage:                        | ja                                   |
| Geeignet für Pendelaufhängung:                   | ja                                   |
| Geeignet für Deckenmontage:                      | ja                                   |
| Geeignet für Einbaumontage:                      | ja                                   |
| Leuchtmittel:                                    | LED nicht austauschbar               |
| Mit Leuchtmittel:                                | ja                                   |
| Werkstoff des Gehäuses:                          | Aluminium                            |
| Gehäusefarbe:                                    | weiß                                 |
| Werkstoff der Abdeckung:                         | Kunststoff matt/satiniert            |
| Spannungsart:                                    | AC                                   |
| Nennspannung:                                    | 230...230 V                          |
| Betriebsgerät:                                   | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät:                               | ja                                   |
| Ohne Dimmfunktion:                               | ja                                   |
| Lichtverteiler:                                  | Diffusorlinse/-optik/-panel          |
| Lichtverteilung:                                 | symmetrisch                          |
| Ausstrahlungswinkel:                             | extrem breitstrahlend >80°           |
| Lichtaustritt:                                   | direkt                               |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:         | 25000 h                              |
| Schutzart (IP):                                  | IP20                                 |
| Schlagfestigkeit:                                | IK06                                 |
| Schutzklasse:                                    | II                                   |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20...40 °C                          |
| Mit Bewegungsmelder:                             | nein                                 |
| Mit Lichtsensor:                                 | nein                                 |
| Geeignet für Lampenleistung:                     | 35...35 W                            |
| Max. Systemleistung:                             | 36 W                                 |
| Leuchtenlichtausbeute:                           | 111 lm/W                             |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:         | 3900 lm                              |
| Lichtfarbe:                                      | weiß                                 |
| Farbtemperatur:                                  | 6000...6000 K                        |
| Farbwiedergabeindex CRI:                         | 80-89                                |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 05:55:52



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

|               |        |
|---------------|--------|
| Breite:       | 620 mm |
| Höhe/Tiefe:   | 10 mm  |
| Länge:        | 620 mm |
| Einbaulänge:  | 600 mm |
| Einbaubreite: | 600 mm |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 05:55:52



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de