Datenblatt



LED Neonflex- 5mRolle 13x10mm 180xSMD2835/m

Artikel-Nr.: 31428

Siliko ummanteltes, flexibles IP68 Lichtband, geichmäßige Lichtverteilung ohne Lichtpunkte, Hitze- UV-, Chlor-, salz- und lösungsmittelbeständig, doppelseitiges 4oz Kupfer-PCB-Band...

Lebensdauer (h): 40000 Quecksilbergehalt (mg): 0 Farbwiedergabeindex (Ra): >70



Ausführung:	Band
Montageart:	Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	180
Lampenleistung je Meter:	14.4 W
Lichtstrom je Meter:	1000 lm
Spannungsart:	DC
Lampenspannung:	2424 V
Ausstrahlungswinkel:	120 °
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP):	IP68
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schutzklasse:	III
Max. Systemleistung:	72 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	60006000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Breite:	13 mm
Höhe/Tiefe:	10 mm
Länge:	5000 mm
Kleinster Biegeradius:	200 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:	33.3 mm
Mit Endstück:	nein
Mit Anschlussset:	nein
Mit Schutzabdeckung:	nein
Selbstklebend:	nein
Polzahl:	2
Leiterquerschnitt:	0.5 mm ²
Anschlussart:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 05:35:32





