

LED-Downlight Ø106x38mm EinbauØ95mm

Artikel-Nr.: 31536

LED Einbauleuchte rund, weißes Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, Polyester pulverbeschichtet, mit SMD LED und eingebautem Treiber



Energieeffizienzklasse: Auslauftype
Quecksilbergehalt (mg): 0

Geeignet für Anbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	200...240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	200...200 mA
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Schutzart (IP):	IP20
Geeignet für Lampenleistung:	7...7 W
Max. Systemleistung:	7 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	336 lm
Breite:	106 mm
Höhe/Tiefe:	38 mm
Länge:	106 mm
Außendurchmesser:	106 mm
Einbaubreite:	95 mm

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 05:36:55



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



Datenblatt



Einbauhöhe/-tiefe:	38 mm
Einbaulänge:	95 mm

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 05:36:55



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de