



Pushing Performance  
Since 1945

# Han INOX 3A hood TE M20



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 44 003 1440                                                                |
| Beschreibung       | Han INOX 3A hood TE M20                                                       |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19440031440">https://harting.com/19440031440</a> |

## Bezeichnung

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                     |
| Gehäusebaureihe | Han-INOX®<br>Han® High Temp |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse               |

## Ausführung

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Baugröße             | 3 A                                 |
| Ausführung           | gerader Kabeleingang                |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                                   |
| Kabeleingang         | 1x M20                              |
| Verriegelungsart     | Längsbügel                          |
| Anwendungsgebiet     | Gehäuse für extreme Umwelteinflüsse |
| Lieferumfang         | mit Dichtschaube                    |

## Technische Kennwerte

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C<br>-40 ... +200 °C mit Han® High Temp Komponenten |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.                 |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP44<br>IP65 mit Dichtschaube<br>IP67 mit Dichtschaube            |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12                                                     |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Werkstoff Gehäuse                | Edelstahl       |
| Oberfläche Gehäuse               | unbeschichtet   |
| Farbe Gehäuse                    | unlackiert      |
| RoHS                             | konform         |
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Nickel          |

## Normen und Zulassungen

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|             | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE                                |
|             | DNV GL                            |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 64 g                                         |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140131972                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |