




PANEL

1200x300mm LED Indoor Deckenaufbauleuchte, 4000-K, weiß

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom in Kombination mit einem UGR Wert kleiner 19 erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden selbst für Bildschirmarbeitsplätze. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001506
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	I
Wattage	45 W
Höhe Einschaltstrom	9 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiß
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h

Lichtquelle

916385	
--------	---

Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	119.5 cm
Breite	29.5 cm
Höhe	5 cm
Nettogewicht	4.445 kg
Bruttogewicht	5.312 kg
BIG WHITE Seite	275