

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6052878

OBO
BETTERMANN



Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK
CA

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6052878
Typ	DRL 100 A2
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	100x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	105,07 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,228 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6052878

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	100 mm
Höhe	35 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm
Maß H	15 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein