

Schutzkontakt-Anbausteckdose für ortsfeste Verteilersysteme - Flansch 50x50 Befestigung 38x38



| Artikelbeschreibung | |
|----------------------|--|
| BALS-Art.-Nr | 71100 |
| EAN | 4024941962155 |
| Produktgruppe | Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Spannung | 250V~ |
| Frequenz | AC |

| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------------|--|
| Schutzart | IP54 |
| Kennfarbe | grau |
| Gerätefarbe | Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | Schraublose Klemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 61.5mm |
| Geräte-Breite | 50mm |
| Geräte-Tiefe | 47.5mm |
| Flanschmaß vertikal in mm | 50mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 50mm |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 38mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 38mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften | |
|--|---|
| | Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen |

| Logistikdaten | |
|----------------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.062 kg / Stück |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941962155 |
| Länge | 47.5 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 61.5 mm |
| Gewicht | 0.063 kg |
| Volumen | 146.063 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 20 ST |
| EAN | 4024941959100 |
| Länge | 276 mm |
| Breite | 174 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Gewicht | 1.352 kg |
| Volumen | 2'808 ccm |

**18 MB 102**



