Datum: 30.05.2023



## Hängeverteiler



| Artikelbeschreibung                     |  |
|---|--|
| BALS-ArtNr                              | 570451   |
| EAN                                     | 4024941948258  |
| Produktgruppe                           | UNI - BLOCK, abhängbar   |
| Gehäuse                                 | hochwertiges, schlagfestes Vollgummi-Gehäuse<br>mit Aufhängebügel und Halteknauf |
| Bestückung                              | 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V  |
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4p  |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M25 oben mit Verschraubung   |


Datum: 30.05.2023



| Artikelbeschreibung       |   |
|---------------------------|---|
| Zusätzliche Informationen | Anschlußfertig verdrahtet.  Aufbaun gem. Zeichnung Z-Nr. Z131089                    |
| Schutzart                 | IP44  |
| Gerätefarbe               | Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021,<br>Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Geräte-Höhe               | 140mm   |
| Geräte-Breite             | 140mm   |
| Geräte-Tiefe              | 140mm   |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 2,71 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941948258   |
| Länge          | 295 mm          |
| Breite         | 185 mm          |
| Höhe           | 215 mm          |
| Gewicht        | 2,874 kg        |
| Volumen        | 9.975 ccm       |





| Depth X          |          |           |      |  |  |
|------------------|----------|-----------|------|--|--|
| Component        | Angle    | IP44/IP54 | IP67 |  |  |
| 16A 3ppl.        | straight | 11B       | 122  |  |  |
| 16A 4ppl.        | straight | 119       | 124  |  |  |
| 16A Spol.        | straight | 122       | 124  |  |  |
| 32A 3/4ppl.      | straight | 128       | 132  |  |  |
| 32A Spol.        | straight | 132       | 132  |  |  |
| 16A Spol.        | angled   | 126       | 125  |  |  |
| Domestic socket  | straight | 90        | 115  |  |  |
| Operating window |          | 90        |      |  |  |
|                  |          |           |      |  |  |
|                  |          |           |      |  |  |
|                  |          |           |      |  |  |
|                  |          |           |      |  |  |

Datum: 30.05.2023

