

Präsenzmelder

# Dual HF

LiveLink

EAN 4007841 009700

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



indoor sensor



CE

## Funktionsbeschreibung

Aufmerksam hoch 2! Hochfrequenz-Gangsensor Presence Control PRO Dual HF LiveLink für innen, ideal für Gänge und lange Korridore, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler DALI-Schnittstelle zur Einbindung in das LiveLink-System, DUAL-HF Technologie mit doppelter Richtcharakteristik für bis zu 20 m radiale Erfassung, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, besonders schnelle Schaltung des Lichts.

## Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	120 x 120 x 55 mm
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Anzahl Dali-Teilnehmer	8
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
HF-Technik	5,8 GHz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Reichweite Radial	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )

Reichweite Tangential	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 60 Min.
LiveLink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	LiveLink-App
Mit Fernbedienung	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 50 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	LiveLink
VPE1, EAN	4007841009700

<https://www.steinell.de>

Präsenzmelder

# Dual HF

LiveLink


EAN 4007841 009700

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Zubehör

EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 006600	HF-Deckenadapter
EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

