

APS T AS CL2 SC (785 821)

- Aktivschutz (Abdunklung) im Ernstfall
- Beste Sichtwahrnehmung
- Voller Schutz auch bei Kratzern
- Lebensdauer 10 Jahre



Abbildung unverbindlich

| Typ<br>Art.-Nr.                                               | APS T AS CL2 SC<br>785 821 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Farbe                                                         | transparent                |
| Werkstoff                                                     | Polycarbonat               |
| Wandstärke                                                    | 1,5 mm                     |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2                      |
| Lichtbogenenergie (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LBP</sub> )   | 318 kJ                     |
| Lichttransmissionsgrad VLT                                    | 74,4 ... 100 %             |
| Lichttransmissionsklasse                                      | 0                          |
| Norm                                                          | GS-ET-29, EN 166, EN 170   |
| Gewicht                                                       | 325 g                      |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                        | 39269060                   |
| GTIN (EAN)                                                    | 4013364426979              |
| VPE                                                           | 1 Stk.                     |

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.