

EKV3+1 95 R V5SVXPH (V5SVXPH)

Bestelldaten

Typ

Beschreibung

Variantennummer

V5SVXPH

EKV3+1 95 R

3-polige Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung nach DIN VDE 0683 Teil 100 (EN/IEC 61230)

Seilquerschnitt: 95 mm² / 35 mm²

Maximaler Kurzschlussstrom I_k-dauer: 26,5 kA / 0,5 s - 2,5

Länge A: 600 mm

Länge B: 600 mm

Länge C: 600 mm

Länge D: 1800 mm

KKH 20 SK

Kugelfestpunkt starr Ø20 mm, Spindel mit Sechskant

Art.-Nr. 772 310

Datenblatt Art.-Nr. 772 310 (Typ KKH 20 SK)

EAS EK FM 12

Erdanschlussstück M12, mit Flügelnut

Art.-Nr. 775 621

Datenblatt Art.-Nr. 775 621 (Typ EAS EK FM 12)

Hinweis: Eine Rücknahme der EuK-Vorrichtung ist leider nicht möglich. Bitte Zubehör bei Bedarf separat bestellen!

Abbildung unverbindlich

Typ	EKV3+1 95 R V5SVXPH
Art.-Nr.	V5SVXPH
Anschluss phasenseitig	KKH 20 SK
Anschluss erdseitig	EAS EK FM 12
Für Kugelfestpunkt Ø	20 mm
Seilquerschnitt Cu	95/35 mm ²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	18,7 kA
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Seil	E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel
Werkstoff Hülle	Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)
Gewicht	6,33 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364164727
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.