

APG GREY 10 L (785 863)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Abbildung unverbindlich



Handschuh - Größe ermitteln (cm):
Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an den Knöcheln (ohne Daumen) zu messen. Ihre Hand sollte geöffnet sein und die Finger zusammen liegen.

Glove - Determine size (cm):
Please use a tape measure to measure the circumference of your hand at the knuckles (without the thumb). Your hand should be open with the fingers together.

DEHNcare APG XT - normale Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - normal gauntlet (cm)								DEHNcare APG XT - lange Stulpe (cm) / DEHNcare APG XT - long gauntlet (cm)							
Bestellgröße / Ordering size	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL	12 3XL	13 4XL	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL	12 3XL	13 4XL	
Gesamtlänge / Total length	330	335	340	350	355	360	365	410	420	430	435	440	445	450	
Stulpenlänge / Gauntlet length	140	140	140	140	140	140	140	230	230	230	230	230	230	230	
Handumfang / Hand circumference	205	220	240	250	265	270	280	205	220	240	250	265	270	280	

Abbildung unverbindlich

Typ	APG GREY 10 L
Art.-Nr.	785 863
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (W _{arc} oder W _{LBP})	168 kJ
Lichtbogenenergie (APC 2) (W _{arc} oder W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	35 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Gesamtlänge	435 mm
Stulpenlänge	230 mm
Größe (International)	10 (XL)
Material Handschuhinnenfläche	Rindvollleder silikonisiert
Material Handschuhrücken	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden	Kevlar®
Norm	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 1 150
Gewicht	1 Pa/Stk.
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364486430
VPE	1 Pa

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.