

APJ 63C S (787 370)



Abbildung unverbindlich

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Schutzkleidung - So können Sie richtig Maße nehmen [cm] / Protective clothing - How to take your measurements [cm]

A

B

C

D

E

F

A Körpergröße - ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
Body size - without shoes, from the top of your head to the soles of your feet

B Brustumfang - unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen
Chest measurement - measure under your arms around the widest part of your chest

C Brustumfang - ohne Taschen, ringsum die Taille messen
Waistband - measure around your waist with the tape measure snug but not digging in

D Hüftweite - Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen
Hip size - measure with the tape measure around the widest part of the hips

E Schrittweite - innenwärts, vom Schrittbein zum Gesäßschlitz messen
Inside leg length - measure from the crotch to the hemline

F Ärmellänge - vom Schultergipfel über Ellenbogen bis Handgelenksnocken messen
Sleeve length - measure from the top of the shoulder over the elbow to the wrist bone

DEHNcare ArcFit HLP 63							
Herren - Normalgrößen [cm] / Standard men's sizes [cm]							
Bestellgröße / Ordering size	48	50/52	52/54	54/56	56/60	62/64	6-600
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Körpergröße / Body size	166-175	175-182	175-188	175-190	182-191	184-196	188-200
Brustumfang / Chest measurement	92-102	98-108	104-114	110-120	116-126	122-132	128-138
Brustumfang / Waistband	80-90	84-94	92-102	96-106	104-114	110-120	116-124
Hüftweite / Hip size	107	115	123	131	139	147	155
Schrittweite / Inside leg length	79.5	81.5	83.5	85.5	86.5	87.5	88.5
Ärmellänge / Sleeve length	64	65.5	67	68.5	70	71.5	73

Abbildung unverbindlich

Typ	APJ 63C S
Art.-Nr.	787 370
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP})	320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP}) (in Anlehnung an Box-Test)	630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	63 cal / cm ²
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	58 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Material - Oberstoff	Modacryl (46%), Viskose HT (22%), Viskose FR (18%), Para-Aramid (12%), Antistatika (2%)
Material - Futter / Flies	Futter: Aramid (34%), Viskose FR (34%), Reg. Viskose (32%) / Flies: Viskose FR (85%), Para-Aramid (15%)
Flächengewicht Oberstoff	225 g / m ²
Flächengewicht Futter / Flies	430 g / m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959
Farbe	navy blue
Reißverschluss	rot
Größe (International)	48 (S)
Gewicht	890 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62033911
GTIN (EAN)	4013364512467
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.