

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 3HE vertikal + 5HE horizontal, RAL7035



Beschreibung

Stahlblechgehäuse zur Wandmontage, komplett vormontiert, eigenbelüftet

Wandauftrag (Bautiefe) nur 150 mm

3HE zum vertikalen Einbau von 19" Komponenten, max. Einbautiefen je 1 x 360 / 340 / 300 mm

5HE zusätzlich zum horizontalen Einbau von 19" Komponenten, max. Einbautiefe 80 mm

3HE Ebene um 180° schwenkbar

Gehäusedeckel mit Sichtfenster, aufklapp-, einrast- und abschließbar

Vorgestanzte Belüftungsöffnungen im Gehäuse

Vorgestanzte Kabelführungen in der Rückseite

Material Stahlblech

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz / RAL9010, reinweiß

Schutzart IP20

Im Lieferumfang: 1 x Schlüssel

Allgemeine Daten

Mit Fronttür

Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse 3HE vertikal + 5HE horizontal, RAL7035

Art der Lüftung	passiv
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Packstücke	1
Mit Dachblech	Ja
Montage-Ebene	vorne
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Erdung	Ja
Anzahl der Türen	1
Ausführung	mit Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene	L-förmig

General data

Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Zerlegbar	Ja
Werkstoff	Stahl
Schutzart	IP20

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Traglast	RAL-Nummer
691703V	19" Wandgehäuse 3HE vertikal + 5HE horizontal, RAL7035	8 HE	grau	537 mm	146 mm	475 mm	30 kg	7035
691703VTS	19" Wandgehäuse 3HE vertikal + 5HE horizontal, RAL9005	8 HE	schwarz	537 mm	146 mm	475 mm	30 kg	9005
691703VWS	19" Wandgehäuse 3HE vertikal + 5HE horizontal, RAL9010	8 HE	weiß	537 mm	146 mm	475 mm	30 kg	9010

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

