DATENBLATT



19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 600 mm, RAL7035













Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell

Nicht vormontiert, eigenbelüftet

Seitenwände abnehmbar mit Schnellverschluß

Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (230 x 41 mm)

Dach vorbereitet zum Einbau von 2 x Einzellüftern (Art.-Nr. 691664)

Innen frontseitig 2 x 19" Streben, tiefenverstellbar

Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit Vorreiberverschluss (Glasstärke 4 mm)

Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Traglast 60 kg

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 2 x Schlüssel

Lieferung zerlegt in Transportverpackung

Allgemeine Daten					
Mit Fronttür	Ja				
Art der Lüftung	passiv				
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet				
Anzahl Packstücke	1				
Mit Dachblech	Ja				

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.







19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 600 mm, RAL7035

Montage-Ebene	vorne
Mit Seitenwänden	Ja
Ausführung	mit Festrahmen
Mit Erdung	Ja
Anzahl der Türen	1
Ausführung der Profilschiene	L-förmig

General data				
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)			
Zerlegbar	Ja			
Werkstoff	Stahl			
Schutzart	IP20			

Verfügbare Varianten									
ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Farbe Breite		Tiefe	Höhe	Traglast RAL-Nummer		
691709FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	9 HE	grau	570 mm	600 mm	500 mm	60 kg	7035	
691712FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	12 HE	grau	570 mm	600 mm	635 mm	60 kg	7035	
691715FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 15HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	15 HE	grau	570 mm	600 mm	770 mm	60 kg	7035	
691721FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 21HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	21 HE	grau	570 mm	600 mm	1040 mm	60 kg	7035	





