

## Han E M Crimp Contact Ag 0.5 mm<sup>2</sup>/ 20 AWG



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 33 000 6121                                                                |
| Beschreibung       | Han E M Crimp Contact Ag 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG                         |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09330006121">https://harting.com/09330006121</a> |

### Bezeichnung

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Kategorie  | Kontakte           |
| Baureihe   | Han E <sup>®</sup> |
| Kontaktart | Crimpkontakt       |

### Ausführung

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Anschlussart         | Crimpanschluss    |
| Geschlecht           | Stift             |
| Kontaktkennzeichnung | keine Rille       |
| Fertigungsverfahren  | gedrehte Kontakte |

### Technische Kennwerte

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 20              |
| Bemessungsstrom         | ≤16 A               |
| Durchgangswiderstand    | ≤1 mΩ               |
| Abisolierlänge          | 7,5 mm              |
| Steckzyklen             | ≥500                |

### Materialeigenschaften

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche  | versilbert                                                      |
| RoHS               | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen     | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                 |
| China RoHS                       | 50                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                      |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                   |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                 |
| ECHA SCIP Nummer                 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                   |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                 |

## Normen und Zulassungen

|        |             |
|--------|-------------|
| Normen | IEC 60664-1 |
|        | IEC 61984   |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 100                                          |
| Nettogewicht                | 1,297 g                                      |
| Ursprungsland               | Schweiz                                      |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                     |
| GTIN                        | 5713140049802                                |
| eCl@ss                      | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000796                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121522                                     |