

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01601

CBTO50R

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, drehbar
Produktfamilie	CBTO50R für max. Bündeldurchmesser 47,0 mm, drehbar 90°
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Edge Clips
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	1.0 - 3.0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	47,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,2 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	1,2 mm
Inhalt per	Packung
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	202 mm
Länge (L2)	13,2 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Inhalt	500 ST

