

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00242

T50SOSFT6LG-E2



Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß FT6, mit Teller
Produktfamilie	Für Rundlöcher
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Blechstärke max.	8,25 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.1 - 6.9 mm, 6.1 - 6.6 mm (hexagonal)
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	167,0 mm
Mindesthaltekraft	180 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Inhalt	500 ST

