

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
170-42500

HEGPA6625



|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>      | Geflechtschlauch für hervorragende Abriebfestigkeit                                |
| <b>Produktfamilie</b>     | Helagaine HEGPA66                                                                  |
| <b>Material</b>           | Polyamid 6.6 (PA66)                                                                |
| <b>Farbe</b>              | Schwarz (BK)                                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -60 °C bis +150 °C                                                                 |
| <b>Bündel Ø max.</b>      | 28 mm                                                                              |
| <b>Bündel Ø min.</b>      | 18 mm                                                                              |
| <b>Inhalt</b>             | 50 m                                                                               |
| <b>Inhalt per</b>         | m                                                                                  |
| <b>Schmelzpunkt</b>       | +255 °C                                                                            |
| <b>Verarbeitung</b>       | Ablängen ohne Ausfransen mit dem Heißschneidegerät HSG0, siehe Seite               |
| <b>Zulassungen/Normen</b> | ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6, ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2 |

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2 ECE R-118