

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-01797

**T30ROSEC0.5-2.5SP-SVA**

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung
<b>Produktfamilie</b>	EdgeClip-Serie, 0,5 - 2,5 mm, seitliche Befestigung
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>(RecyclateContent)</b>	0 %
<b>Ausführung</b>	außenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	EdgeClip, seitlich, montiert, zweiteilig
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Blechstärke</b>	0.5 - 2.5 mm
<b>Blechstärke max.</b>	2,5 mm
<b>Blechstärke min.</b>	0,5 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	3,4 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	30,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,6 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>Fußteil</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Höhe (H)</b>	1,2 mm
<b>Inhalt</b>	500 ST
<b>Inhalt per</b>	Packung
<b>Kabelbinder</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Länge (L)</b>	145,0 mm
<b>Länge (L2)</b>	13,0 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	133 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>UL File Nummer</b>	E65344
<b>UV-beständig</b>	Nein
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 62275

