

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01146

PT2AP3SFT6.5

Produktgruppe	Befestigungsbinder, 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller
Produktfamilie	Für Temperaturen bis +240 °C
Material	Polyetheretherketon (PEEK)
Farbe	Beige (BGE)
(RecyclateContent)	0 %
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-55 °C bis +240 °C
Blechstärke	1.2 – 1.8 mm
Blechstärke max.	1,8 mm
Blechstärke min.	1,2 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0 (3 mm)
Breite (W)	3,4 mm
Bündel Ø max.	32,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.3 - 6.7 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	145,0 mm
Mindesthaltekraft	230 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	100 ST

