

**Leuchtenart:** Mastleuchte, mehrflammig

**Leuchtenbezeichnung:**

2045 / 2046 / 2048 / 2049 / 2050 - dreiflammig  
2051 / 2056 - vierflammig

**Schutzart:** IP 23 - 2048 / 2049 / 2056

**Schutzart:** IP 44 - 2045 / 2046 / 2050 / 2051

**Anwendung:** Mastleuchte (ein- bis vierflammig) für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Allgebrauchsglühlampe A60, max. 75 W, E27 Fassung  
alternativ: 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-DSE bzw. TC-TSE

Philips PL E / C	9 - 21 W	- bis 900lm
Philips PL E / T	15 - 23 W	- bis 1500lm
Osram Dulux EL	8 - 21 W	- bis 1200lm

**Konstruktion:**

Aluminiumguß und Aluminiumrohr

Klares Acrylglas -2046 / 2045

Klares Flachglas -2049 / 2056

Klares Kathedralglas -2048

Opalglas -2050 / 2051

3 Befestigungslöcher Ø11mm im Leuchtenfuß, 120° versetzt auf Teilkreis Ø190mm  
(2049 / 2050 / 2051 / 2056)

4 Befestigungslöcher Ø11mm im Leuchtenfuß, vertikaler und horizontaler Abstand 185mm  
(2045 / 2046 / 2048)

Montage auf ein bauseits vorhandenes Fundament

Anschlußfertig verdrahtet ab Mastaufsatz

Fassung E27

Schutzart IP 23 - abgedeckt und regengeschützt

Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt und geschützt gegen Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Anschlußkabel durch den Mastfuß ziehen und mit Anschlußklemme auf Mastaufsatz verbinden. Anschließend Leuchtenkopf oder Mastaufsatz auf Mast montieren. Montage auf ein separat zu erstellendes Fundament.

**Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten: Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

**Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Leuchte spannungsfrei schalten!

Zum Leuchtmiteleinsatz Kugel oder Leuchtendach abschrauben und Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!