

## SL P Notleuchte mobil

**Artikelnummer** EN10050008  
**GTIN** 4015120050008

4 h	# 88 lm	IP43		NiCd 6 V 4,5 Ah
-----	------------	------	---	-----------------------



### Produktbeschreibung

- Transportable Notleuchte mit Bereitschaftsschaltung
- Separater Wand-/Bodenhalter und Ladeteil für 230 V ~ 50 - 60 Hz sowie Fahrzeugadapter 12 - 48 V =
- Netzunabhängige Arbeitsleuchte mit Halogenhauptlicht und LED Sekundärlicht, Dauer- und Blinklichtfunktion

### Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Sicherheitsleuchte
Lieferumfang	Wand-/Bodenhalter inklusive Ladeteil, Fahrzeugadapter, gelbe Vorsatzscheibe, Haltemagnet
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Stand
Montageort	Boden
Länge der Anschlussleitung	1 m
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 320 mm x Breite 112 mm x Höhe/Tiefe 152 mm
Gewicht	1692 g
Werkstoff	ABS
Schutzart	IP43
Zulässige Umgebungstemperatur	-5 °C...+40 °C
Farbe	rot/schwarz

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Einschaltstrom	5,5 A / 394 µs
LICHT	
Diffusor	transparent
Lichtaustritt	direkt
Flickerfaktor	0 %
Bemessungsleistung P	8 W
Lichtstrom	88 lm
Lichtausbeute	11 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 90
NOTBELEUCHTUNG	
Leuchtdauer	4 h
Akku	NiCd 6 V / 4,5 Ah
Ladezeit	min. 20 h
Statusanzeige	mittels 4 LEDs
Automatischer Selbsttest	-


## SL P Notleuchte mobil

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EN10050008	4015120050008

### Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Einleitungstext (neutral für Ausschreibung)	GTIN
<b>Abdeckung</b>			
SLP COLOUR FILTER SET	EN10050145	Vorsatzscheiben (rot, grün, klar) für Serie SL P	4015120050145
<b>Batterie</b>			
SLP BATTERY NiCd 4500mAh	EN10050114	NiCd-Akku (6 V/4500 mAh) für Serie SL P, mit verpolungssicherem Steckanschluss	4015120050114
<b>Befestigung</b>			
SLP WALL BRACKET BK	EN10050107	Wandhalter für SL P	4015120050107
<b>Elektrisches Zubehör</b>			
SLP POWER SUPPLY	EN10050190	Netzteil für SL P	4015120050190

### Maßzeichnung



### Ausführliche Produktbeschreibung

- Transportable Notleuchte mit Bereitschaftsschaltung
- Separater Wand-/Bodenhalter als Ladeteil mit externem Steckernetzteil 230 V/50 Hz plus separatem Kabel für Spannungsversorgung 12 - 48 V DC, z. B. aus einem Fahrzeug
- Hauptlicht Halogen, Dauer- oder Blinklicht
- Sekundärlicht 8 LEDs, Dauer- oder Blinklicht
- Per frontseitigem Schalter wählbar
- Kapazitätsanzeige des wartungsfreien Akkus
- Ladeanzeige durch LED
- Kugelkopf horizontal und vertikal schwenkbar
- Rückseitiger Magnet um die Notleuchte auf Eisen- oder Stahlflächen zu befestigen
- Inklusive farbiger Vorsatzscheibe gelb
- Halter für 4 Vorsatzscheiben auf der Rückseite
- Splint und Kette zur Arretierung der Notleuchte am Wand-/Bodenhalter