

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
710-00134

**HTAPE-FLEX15-25x25**

<b>Produktgruppe</b>	Standard PVC-Isolierband
<b>Produktfamilie</b>	HelaTape Flex 15
<b>Material</b>	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>Farbe</b>	Rot (RD)
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +90 °C
<b>Breite (W)</b>	25 mm
<b>Bruchdehnung (min.)</b>	200 %
<b>Dicke (T)</b>	0,15 mm
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	45 kV/mm
<b>Durchschlagspannung</b>	6,75 kV
<b>Haftung auf Stahl</b>	2,2 N/10 mm
<b>Haftung auf Trägermaterial</b>	2,0 N/10 mm
<b>Inhalt</b>	25 m
<b>Inhalt per</b>	Rolle
<b>Lagertemperatur</b>	+23 °C
<b>Lagerzeit</b>	5 Jahre
<b>Länge (L)</b>	25 m
<b>Reißfestigkeit</b>	28 N/10 mm
<b>Zugfestigkeit</b>	19,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Zulassungen/Normen</b>	IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90

RoHS 

