

socle de prise tableau droit - plastron 62x62, fixation 47x47

Abbildung ähnlich - similar picture



Description de l'article

| | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 13667 |
| EAN | 4024941136679 |
| Groupe de produits | socle de prise tableau Quick-Connect droit |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 3p |
| Disposition des phases | 2P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 4h |
| Tension | 100 à 130V |

Description de l'article


| | |
|--|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | jaune |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. jaune RAL 1012, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 4,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 70mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 62mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 86mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 62mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 62mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 47mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 47mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu |

Données logistiques

| | |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.104 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

Données logistiques

| | |
|------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941136679 |
| Longueur | 86 mm |
| Largeur | 62 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Poids | 0,105 kg |
| Volume | 373,24 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941828956 |
| Longueur | 248 mm |
| Largeur | 158 mm |
| Hauteur | 123 mm |
| Poids | 1,137 kg |
| Volume | 3 960 ccm |



4 MB 100

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| a | 62,0 | 72,0 | 72,0 |
| b | 62,0 | 65,0 | 65,0 |
| c | 47,0 | 52,0 | 52,0 |
| d | 47,0 | 52,0 | 52,0 |
| e ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| i | 51,0 | 53,0 | 53,0 |
| k | 70,0 | 80,0 | 85,0 |
| l ø | 45,0 | 45,0 | 55,0 |
| m | 10,0 | 9,0 | 13,0 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 |

Abbildung ähnlich - similar picture