





	6104	6105
<u>Leuchtenart:</u> Wandleuchte		
<u>Leuchtenbezeichnung:</u> 6104 / 6105 / 6106 / 6107 / 6108		
<u>Schutzart:</u> IP 44		
<u>Anwendung:</u> Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich		
<u>Leuchtmittel:</u> 1 Allgebrauchsglühlampe A60 max. 75 W, E27 Sockelung		6106
alternativ: 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D 10-13 W, G24d-1 Sockelung Osram: Dulux D Philips: Master PL-C		
<u>Konstruktion:</u> Leuchte besteht aus Aluminiumguß 2 Befestigungslöcher ø6 mm, Abstand waagrecht 200mm Opalglas Leitungseinführung mit Kabeldurchgangsstülle für Anschlussleitung max. 3 x 1,5mm ² Anschlußklemme 2 x 2,5mm ² Schutzleiteranschluß Fassung E 27 (alternativ: G24d-1) Schutzart IP 44 Spritzwassergeschützt Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm Schutzklasse 1 CE – Konformitätszeichen Gewicht: 2,1kg		6107 / 6108
		

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Wandschild mit Hilfe der drei Innensechskant – Gewindestifte aus der Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlussleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und das Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlussenden schieben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtmittel einsetzen. Auf richtigen Sitz des Glases auf der Dichtung des Wandschildes achten. Das Glas gemeinsam mit der Leuchtenabdeckung über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der drei Innensechskant – Gewindestifte gegen das Wandschild verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Leuchtenabdeckung und Glas abnehmen, Leuchtmittel wechseln, Glas säubern.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!