

ARTIKEL NR. 3666-060120

DOTLUX LED-Akkustrahler WORKERmini 20W 6500K 7,4V



zur Artikelseite

- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung mit Rastfunktion
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK08) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen mit Akku-Ladestandsanzeige
 - 30% Lichtleistung = 9 Stunden
 - 50% Lichtleistung = 6 Stunden
 - 100% Lichtleistung = 3 Stunden (Ladezeit max. 5 Stunden)
- Inkl. Ladekabel für KFZ/LKW 12/24V und 220 V
- Günstig austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	3026-160120

GEWICHT IN KG	1.58
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	20
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1900
LUMEN PRO WATT	95

ABMESSUNGEN

Länge: 324mm
Breite: 180mm
Höhe: 90mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP65
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6500
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK07
LUMEN PRO WATT	95
SCHUTZKLASSE	III
GEHÄUSEFARBE	mehrfarbig
SCHALTZYKLEN	> 80.000
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	40000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	40000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	80000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000346
SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	18
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	80000

LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	20000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NO.	941500419
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	324
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	20
ABMESSUNGEN BREITE MM	180
ABMESSUNGEN HÖHE MM	90