

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 170x90



Artikelbeschreibung

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 160048 |
| EAN | 4024941066570 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 6h |
| Spannung | 200 - 250V~ |

Artikelbeschreibung

| | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM20 oben, 1xM25/20 unten |
| Geräte-Höhe | 194mm |
| Geräte-Breite | 90mm |
| Geräte-Tiefe | 109mm |
| Gehäusegrösse | 170x90 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kontakte | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontakträger ist aus Polyamid |

Zusätzliche technische Informationen

| | |
|--|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
| | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar |

Logistikdaten

| | |
|----------------|----------------|
| Einzelgewicht | 0,6 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941066570 |
| Länge | 205 mm |
| Breite | 102 mm |
| Höhe | 134 mm |
| Gewicht | 0,66 kg |
| Volumen | 2.118,48 ccm |

