

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
mating life

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe (b) (a) G 2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241 Belden, KX 6A, RG-59B/U

Steckgesicht nach IEC 60169-8
Montageanleitung (b) A0231
Innenleiter Crimp
Außenleiter Crimp (b)
Steckzyklen ≥ 500

Bauteile



Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
MVQ

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5
Zn/Cu6 Ni6

				1994	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.10.	BJ	
				gepr./appr.	20.10.94	RA	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Straight Plug cr/cr BNC-Kabelstecker cr/cr		
b a	17233 5930	28.11.05 07.09.95	MA BM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
					K	J01002A1288	
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Original: DIN A4		