

ARTIKEL NR. 6212-030170

DOTLUX LED Wechselmodul QUICK-FIXtwilight 3W 3000K Tageslichtsensor



zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber und Tageslichtsensor zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 125lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 400mm

Verschiedene Betriebsmodi des Twilight Moduls:

1. Dauer "EIN" ohne Tageslichtsensor

2. Tageslichtsensor aktiviert:

Schaltswelle Licht EIN ca. 20 LUX

Schaltswelle Licht AUS ca. 40 LUX

| | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 170 |
| GEWICHT IN KG | 0.1 | SCHUTZART (IP) | IP40 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 3 | EINGANGSSPANNUNG | 186 - 240 AC/DC |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 375 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LUMEN PRO WATT | 125 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,5 |
| | | LUMEN PRO WATT | 125 |
| | | SCHUTZKLASSE | II |
| | | SPANNUNGSART | AC |
| | | SCHALTZYKLEN | > 80.000 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 186-240 V AC/DC |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | L80/B10 | 50000 |
| | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| | | ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 186-240 V AC/DC |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | E |
| | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 50000 |
| | | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC000996 |
| | | OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| | | FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM5 |
| ABMESSUNGEN | | | |
| Höhe: | 35mm | | |
| Durchmesser: | 120mm | | |

| | |
|---|------------------|
| ANSCHLUSSART_ | Kabel |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG0 |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| FLEXIBEL | Nein |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN | Nein |
| EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH | Nein |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG | Ja |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM | Nein |
| GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR | Nein |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 25000 |
| LICHTFARBE NACH EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C | 33750 |
| LED-BETRIEBSSTROM IN MA | 13 |
| FORM | Rund |
| FARBE | Weiß |