

SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 14m IR SC SM

Artikelnummer EN10077074
GTIN 4015120077074



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Rettszeichenleuchte
Lieferumfang	inklusive 4 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, unten und oben) und LiFePO4 Akku
Produktinweis	Nur für den Inneneinsatz vorgesehen.
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung, Schiebeschalter (DIP)
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Einbaumaß	Einbaulänge: 370 mm x Einbaubreite: 115 mm x Einbautiefe: 66 mm,
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	6

GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 328 mm x Breite 108 mm x Höhe 46 mm
Gewicht	447 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+45 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend

Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h / 8 h Notlichtdauer für Erkennungsweite 14m
- Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Magnet oder komfortabel mit ESY-Pen auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich

Schlagfestigkeit	IK03
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ableitstrom	0,01 mA
Leistungsaufnahme	3,5 W
Standby-Verbrauch	< 0,5 W

LICHT	
Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung P	3 W
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	50000 h

NOTBELEUCHTUNG	
Erkennungsweite [m]	14 m
Piktogramm-Höhe	70 mm
Leuchtdauer	3 h, 8 h
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akku	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladezeit	max. 20 h
Statusanzeige	*UNDEFINED TEXT*
Automatischer Selbsttest	✓


SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 14m IR SC SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077074	4015120077074


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Fernbedienung			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten	4015120425356
Schutz			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Schutzkorb für Serie SLX und ELX, 260 mm hoch	4015120077296
Symbol			
SLX FLAT 14 SYMBOL SET 2	EN10077807	Piktogramm-Satz für Serie SLX, FLAT, 14 m Erkennungsreichweite rechts oben, links oben, rechts unten, links unten	4015120077807

Maßzeichnung



Schaltplan



Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h / 8 h Notlichtdauer für Erkennungsreichweite 14m
- Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Magnet oder komfortabel mit ESY-Pen auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Ständige Ladungsüberwachung
 - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest
 - Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige
- Inklusive 4 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, unten und oben) und LiFePO4-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss