

INTELLIGENCE IN LIGHT

Buchse





Isolationswiderstand (MOhm):	> 100
Bestell-Nr.:	200200-01
Modell:	Zubehör Anschluss
Bauform:	Buchse
Kodierung:	A-kodiert
Anzahl:	1 Stück
Geeignet für:	24V DC LED Leuchten mit Anschluss M12 A-kodiert
Anschlussart:	geschraubt
Kabeldurchlass:	4 mm -> 6 mm
Leitungsquerschnitt:	0,25 mm ² 0,75 mm ²
Material Kabeldose:	Kunststoff
Material:	Überwurf: CuZn, vernickelt; Kontakte: CuZn, CuSnZn; Kabeldose: Kunststoff
Leitungsquerschnitt AWG:	24 - 18
Ausführung:	gerade
Bemessungsspannung:	250 V AC/DC
Betriebsspannung:	24V DC
Strombelastbarkeit:	4 A
Umgebungstemperatur:	-40°C -> +80 °C
Durchgangswiderstand (Ohm):	< 8
Isolationswiderstand (Ohm):	>= 100 Mio.
UL:	Nein
Schutzart (montiert):	IP67
Schutzart:	IP67
Material Überwurf:	CuZn, vernickelt
Material Kontakte:	CuZn, CuSnZn
Gewicht:	50 g
Bruttogewicht:	100 g
Kennzeichnungen:	CE
Anmerkung:	konfektionierbar



