

Artikelnummer	Artikelname
180616000	Schutzkontakt-Gummikupplung mit Stecker Verriegelung, Spritzschutzkappe, Knickschutz, bruchfest, schlagfest, für Kabelquerschnitt bis 3x2,5mm <sup>2</sup> , Farbe: schwarz

Gummi-Schutzkontakt-Kupplung, mit Steckerverriegelung, mit Spritzwasserschutzkappe und Knickschutztülle, verriegelt alle Stecker mit Führungsnocken bis 7mm Länge, bruchfest, schlagfest, Einsatz: Polyamid, Kappe: Gummi, für Kabelquerschnitte bis 3x2,5mm<sup>2</sup>, 16A, 250V~, Schutzart IP44, Farbe: schwarz



Technische Daten	180616000
Polzahl	3
Werkstoff	Vollgummi
Nennstrom	16,00 A
Nennspannung	250
Farbe	schwarz
Ausführung	Schutzkontakt (Typ F)
Halogenfrei	ja
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	nein
Geeignet für Schutzkontaktstift	nein
Schutzart (IP)	IP44
Werkstoffgüte	sonstige
Schutzart (NEMA)	sonstige
NEMA-Code	ohne
Anschluss technik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Mit Schnellverschluss	nein
Mit Spannungsanzeige	nein