


LKDI 001 AG-AG/...

Lichtkanal 070 Direkt-Indirekt | Pendel & Wand | Pendelprofil

24.04.2020



Allgemein

Lichtkanal: Architektonische Lichtlinie für nahezu alle Montagearten. Das Lichtkanal System von LTS ist in verschiedenen Ausführungen und Größen lieferbar und kann eingebaut, angebaut oder abgehängt werden. Mit unterschiedlichen Acrylglasdiffusoren können viele Beleuchtungsaufgaben realisiert werden. Alle Lichtkanalgrößen zeichnen sich durch ihre erstklassige homogene Leuchtfäche aus. Individuelle Lösungen, wie z.B. Wand-Deckenverläufe oder Wand-Ecklösungen, sind ohne weiteres möglich. Ihre Ideen setzen wir um.

Technische Daten

hochwertiges Aluminiumprofil für direkt-indirekte Beleuchtung, direkt-indirekter Lichtanteil abhängig von den gewählten Lichteinsätzen und Wattagen, Anschluss-Set, Abhängungen, Verbinder und Enddeckel als Zubehör erhältlich, Acrylglasdiffusoren opal bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik

Mögliche Bestückungskombinationen für T16-Lichteinsätze LK 020 direkt / LKM 020 indirekt: 21/21 W, 24/14 W, 28/28 W, 35/35 W, 39/21 W, 49/35 W, 54/28 W, 80/35 W. Bei LED-Bestückung für Direkt- oder Indirektlichtanteil nur Lichteinsätze vom gleichen Typ verwenden (Direkt: LKDIL 007/010/011, Indirekt: LKML 007/010). Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

IP40



Farbe

schwarz, silber eloxiert, weiß

Befestigung

einfache Abhängmontage

Abmessungen

Breite: 70 mm

Höhe: 130 mm

Gewicht 2.960 kg

Zubehör

Best.Nr.	Beschreibung
LK 090 AG/...	
LK 090 PA/...	
LK 090.118/3	
LK 091/...	
LKDI 090 AG/...	Lichtkanal 070 Diffusor indirekt opal (nach Maß) als Ersatz
LKDI 090 AK/...	Lichtkanal 070 Diffusor indirekt klar (nach Maß) als Ersatz
LKDI 090.100/LED	Anschluss-Set LED
LKDI 090.100/T16	Anschluss-Set T16
LKDI 090.101.1	Enddeckel (Paar)
LKDI 090.102	Längsverbinder (2 Paar)
LKDI 090.103/3	Y-Drahtseilabhangung mit Einspeisung (Länge: 3000 mm)
LKDI 090.104/3	Y-Drahtseilabhangung ohne Einspeisung (Länge: 3000 mm)
LKDI 091/...	Blindabdeckung indirekt (nach Maß)

Lichteinsätze

Lichteinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung
LKDIL 007.30.20	565 mm, 9 W, 3000 K, 690 lm
LKDIL 007.30.20/DALI	565 mm, 9 W, 3000 K, 690 lm
LKDIL 007.30.25	705 mm, 11 W, 3000 K, 870 lm
LKDIL 007.30.25/DALI	705 mm, 11 W, 3000 K, 870 lm
LKDIL 007.30.30	845 mm, 12 W, 3000 K, 1070 lm
LKDIL 007.30.30/DALI	845 mm, 12 W, 3000 K, 1070 lm
LKDIL 007.30.35	985 mm, 13 W, 3000 K, 1200 lm
LKDIL 007.30.35/DALI	985 mm, 13 W, 3000 K, 1200 lm
LKDIL 007.30.40	1125 mm, 14 W, 3000 K, 1320 lm
LKDIL 007.30.40/DALI	1125 mm, 14 W, 3000 K, 1320 lm
LKDIL 007.30.50	1405 mm, 17 W, 3000 K, 1710 lm
LKDIL 007.30.50/DALI	1405 mm, 17 W, 3000 K, 1710 lm
LKDIL 007.40.20	565 mm, 9 W, 4000 K, 720 lm
LKDIL 007.40.20/DALI	565 mm, 9 W, 4000 K, 720 lm
LKDIL 007.40.25	705 mm, 11 W, 4000 K, 910 lm
LKDIL 007.40.25/DALI	705 mm, 11 W, 4000 K, 910 lm
LKDIL 007.40.30	845 mm, 12 W, 4000 K, 1110 lm
LKDIL 007.40.30/DALI	845 mm, 12 W, 4000 K, 1110 lm
LKDIL 007.40.35	985 mm, 13 W, 4000 K, 1250 lm
LKDIL 007.40.35/DALI	985 mm, 13 W, 4000 K, 1250 lm
LKDIL 007.40.40	1125 mm, 14 W, 4000 K, 1380 lm
LKDIL 007.40.40/DALI	1125 mm, 14 W, 4000 K, 1380 lm
LKDIL 007.40.50	1405 mm, 17 W, 4000 K, 1780 lm
LKDIL 007.40.50/DALI	1405 mm, 17 W, 4000 K, 1780 lm
LKDIL 010.30.20	565 mm, 10 W, 3000 K, 970 lm
LKDIL 010.30.20/DALI	565 mm, 10 W, 3000 K, 970 lm
LKDIL 010.30.25	705 mm, 12 W, 3000 K, 1210 lm
LKDIL 010.30.25/DALI	705 mm, 12 W, 3000 K, 1210 lm
LKDIL 010.30.30	845 mm, 15 W, 3000 K, 1450 lm
LKDIL 010.30.30/DALI	845 mm, 15 W, 3000 K, 1450 lm
LKDIL 010.30.35	985 mm, 17 W, 3000 K, 1690 lm

Zubehör

Lichteinsätze

LKDIL 010.30.35/DALI	985 mm, 17 W, 3000 K, 1690 lm
LKDIL 010.30.40	1125 mm, 20 W, 3000 K, 1930 lm
LKDIL 010.30.40/DALI	1125 mm, 20 W, 3000 K, 1930 lm
LKDIL 010.30.50	1405 mm, 25 W, 3000 K, 2410 lm
LKDIL 010.30.50/DALI	1405 mm, 25 W, 3000 K, 2410 lm
LKDIL 010.40.20	565 mm, 10 W, 4000 K, 1010 lm
LKDIL 010.40.20/DALI	565 mm, 10 W, 4000 K, 1010 lm
LKDIL 010.40.25	705 mm, 12 W, 4000 K, 1260 lm
LKDIL 010.40.25/DALI	705 mm, 12 W, 4000 K, 1260 lm
LKDIL 010.40.30	845 mm, 15 W, 4000 K, 1510 lm
LKDIL 010.40.30/DALI	845 mm, 15 W, 4000 K, 1510 lm
LKDIL 010.40.35	985 mm, 17 W, 4000 K, 1760 lm
LKDIL 010.40.35/DALI	985 mm, 17 W, 4000 K, 1760 lm
LKDIL 010.40.40	1125 mm, 20 W, 4000 K, 2010 lm
LKDIL 010.40.40/DALI	1125 mm, 20 W, 4000 K, 2010 lm
LKDIL 010.40.50	1405 mm, 25 W, 4000 K, 2520 lm
LKDIL 010.40.50/DALI	1405 mm, 25 W, 4000 K, 2520 lm
LKDIL 011.30.20	565 mm, 24 W, 3000 K, 2050 lm
LKDIL 011.30.20/DALI	565 mm, 24 W, 3000 K, 2050 lm
LKDIL 011.30.25	705 mm, 30 W, 3000 K, 2610 lm
LKDIL 011.30.25/DALI	705 mm, 30 W, 3000 K, 2610 lm
LKDIL 011.30.30	845 mm, 36 W, 3000 K, 3170 lm
LKDIL 011.30.30/DALI	845 mm, 36 W, 3000 K, 3170 lm
LKDIL 011.30.35	985 mm, 42 W, 3000 K, 3730 lm
LKDIL 011.30.35/DALI	985 mm, 42 W, 3000 K, 3730 lm
LKDIL 011.30.40	1125 mm, 48 W, 3000 K, 4240 lm
LKDIL 011.30.40/DALI	1125 mm, 48 W, 3000 K, 4240 lm
LKDIL 011.30.50	1405 mm, 60 W, 3000 K, 5360 lm
LKDIL 011.30.50/DALI	1405 mm, 60 W, 3000 K, 5360 lm
LKDIL 011.40.20	565 mm, 24 W, 4000 K, 2120 lm
LKDIL 011.40.20/DALI	565 mm, 24 W, 4000 K, 2120 lm
LKDIL 011.40.25	705 mm, 30 W, 4000 K, 2700 lm
LKDIL 011.40.25/DALI	705 mm, 30 W, 4000 K, 2700 lm
LKDIL 011.40.30	845 mm, 36 W, 4000 K, 3280 lm
LKDIL 011.40.30/DALI	845 mm, 36 W, 4000 K, 3280 lm
LKDIL 011.40.35	985 mm, 42 W, 4000 K, 3860 lm
LKDIL 011.40.35/DALI	985 mm, 42 W, 4000 K, 3860 lm
LKDIL 011.40.40	1125 mm, 48 W, 4000 K, 4380 lm
LKDIL 011.40.40/DALI	1125 mm, 48 W, 4000 K, 4380 lm
LKDIL 011.40.50	1405 mm, 60 W, 4000 K, 5540 lm
LKDIL 011.40.50/DALI	1405 mm, 60 W, 4000 K, 5540 lm
LKML 007.30.20	565 mm, 14 W, 3000 K, 1270 lm
LKML 007.30.20/DALI	565 mm, 14 W, 3000 K, 1270 lm
LKML 007.30.25	705 mm, 17 W, 3000 K, 1590 lm
LKML 007.30.25/DALI	705 mm, 17 W, 3000 K, 1590 lm
LKML 007.30.30	845 mm, 20 W, 3000 K, 1900 lm
LKML 007.30.30/DALI	845 mm, 20 W, 3000 K, 1900 lm
LKML 007.30.35	985 mm, 24 W, 3000 K, 2220 lm
LKML 007.30.35/DALI	985 mm, 24 W, 3000 K, 2220 lm
LKML 007.30.40	1125 mm, 27 W, 3000 K, 2540 lm
LKML 007.30.40/DALI	1125 mm, 27 W, 3000 K, 2540 lm
LKML 007.30.50	1405 mm, 33 W, 3000 K, 3170 lm
LKML 007.30.50/DALI	1405 mm, 33 W, 3000 K, 3170 lm
LKML 007.40.20	565 mm, 14 W, 4000 K, 1320 lm
LKML 007.40.20/DALI	565 mm, 14 W, 4000 K, 1320 lm
LKML 007.40.25	705 mm, 17 W, 4000 K, 1650 lm
LKML 007.40.25/DALI	705 mm, 17 W, 4000 K, 1650 lm
LKML 007.40.30	845 mm, 20 W, 4000 K, 1980 lm
LKML 007.40.30/DALI	845 mm, 20 W, 4000 K, 1980 lm
LKML 007.40.35	985 mm, 24 W, 4000 K, 2310 lm
LKML 007.40.35/DALI	985 mm, 24 W, 4000 K, 2310 lm
LKML 007.40.40	1125 mm, 27 W, 4000 K, 2640 lm
LKML 007.40.40/DALI	1125 mm, 27 W, 4000 K, 2640 lm
LKML 007.40.50	1405 mm, 33 W, 4000 K, 3300 lm
LKML 007.40.50/DALI	1405 mm, 33 W, 4000 K, 3300 lm
LKML 010.30.20	565 mm, 19 W, 3000 K, 1750 lm
LKML 010.30.20/DALI	565 mm, 19 W, 3000 K, 1750 lm
LKML 010.30.25	705 mm, 23 W, 3000 K, 2180 lm
LKML 010.30.25/DALI	705 mm, 23 W, 3000 K, 2180 lm
LKML 010.30.30	845 mm, 28 W, 3000 K, 2620 lm
LKML 010.30.30/DALI	845 mm, 28 W, 3000 K, 2620 lm
LKML 010.30.35	985 mm, 33 W, 3000 K, 3050 lm
LKML 010.30.35/DALI	985 mm, 33 W, 3000 K, 3050 lm
LKML 010.30.40	1125 mm, 37 W, 3000 K, 3490 lm
LKML 010.30.40/DALI	1125 mm, 37 W, 3000 K, 3490 lm
LKML 010.30.50	1405 mm, 46 W, 3000 K, 4360 lm
LKML 010.30.50/DALI	1405 mm, 46 W, 3000 K, 4360 lm
LKML 010.40.20	565 mm, 19 W, 4000 K, 1820 lm
LKML 010.40.20/DALI	565 mm, 19 W, 4000 K, 1820 lm
LKML 010.40.25	705 mm, 23 W, 4000 K, 2270 lm

LKDI 001 AG-AG/...

Lichtkanal 070 Direkt-Indirekt | Pendel & Wand | Pendelprofil



Zubehör

Lichteinsätze

LKML 010.40.25/DALI	705 mm, 23 W, 4000 K, 2270 lm
LKML 010.40.30	845 mm, 28 W, 4000 K, 2730 lm
LKML 010.40.30/DALI	845 mm, 28 W, 4000 K, 2730 lm
LKML 010.40.35	985 mm, 33 W, 4000 K, 3180 lm
LKML 010.40.35/DALI	985 mm, 33 W, 4000 K, 3180 lm
LKML 010.40.40	1125 mm, 37 W, 4000 K, 3630 lm
LKML 010.40.40/DALI	1125 mm, 37 W, 4000 K, 3630 lm
LKML 010.40.50	1405 mm, 46 W, 4000 K, 4540 lm
LKML 010.40.50/DALI	1405 mm, 46 W, 4000 K, 4540 lm