


PIANO-S 080.0540/DIM



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	648726	4043544561428
silber	648727	4043544561435
weiß	648728	4043544561442

















Beschreibung

- Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Lichtkopf aus Aluminium und Zinkdruckguss
- rechteckiges Standrohr aus Aluminium
- Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (ZBB 002 oder ZBB 003 bei Bestellung angeben)
- SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck)
- Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent)
- Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte schwarz und silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß
- Betriebsgerät (LED-Konverter) im Lichtkopf integriert

Standardoptionen







Sonderoptionen









Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED linear / CRI 80 / 4000 K

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung63.0 WLeuchten-Lichtstrom6320 lmSystemeffizienz100.31 lm/WModuleffizienz174.82 lm/W

UGR Klasse ≤22

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse I Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

 Länge
 800 mm

 Breite
 354 mm


 Höhe
 1950 mm

 Nettogewicht
 22.15 kg

 Bruttogewicht
 23.46 kg

PIANO-S 080.0540/DIM

Piano Standing (1xLED 63W 840/4000K 6320lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	269	269	269	269
30°	151	190	151	190
60°	73	94	73	94
90°	1	1	1	1
120°	184	79	184	79
150°	34	30	34	30
180°	11	11	11	11
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.



η	LED		
Efficiency	100 lm/W		
Direct/Indirect	↓ 57% / ↑ 43%		
System Power	63 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	20.0		
UGR C90/C270	20.9		
CIE Flux Codes	48 77 94 57 100		
Ra/CRI	>80		

LTS

Zubehör



ZBB 002 Leuchtenfuß Version 2



ZBB 003 Leuchtenfuß Version 3